



Durabilidad, Fiabilidad y Alta producción

El equipo de alta producción TASKalfa Pro 15000c está diseñado para ofrecer alta velocidad de impresión, fiabilidad, eficiencia y una producción de hasta 1 millón de impresiones en A4 por mes personalizables con dato variable. Fabricada con cabezales y materiales Kyocera de larga duración y máxima calidad que simplifican los mantenimientos y aumentan su fiabilidad para satisfacer altos volúmenes de impresión, escaneo y copia.



TASKalfa Pro 15000c/B



Inyección de tinta de alta velocidad

1150 ppm en A4 s mplex

600 x 600 ppp resoluci n

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA TASKalfa multifuncional de alta velocidad de inyección de tinta monocromo
Velocidad (páginas por minuto):
Negro — A4: 150ppm, Carta: 146 ppm, Legal/B4: 98 ppm, A3: 88ppm, Ledger: 86 ppm, SRA3: 75ppm (Impresión), 12" x 18": 74 ppm (Impresión)
Tiempo de calentamiento: aprox. 120 segundos o menos
Tiempo de primera copia:
Copia: 5.0 segundos aprox.
Impresión: 5.5 segundos aprox.
Resolución: 600 x 600 ppp; 600 x 1200 ppp
Memoria/Unidad de disco duro: 4,5 GB RAM/ 32 GB SSD/ 1 TB HDD
Dúplex: Dúplex estándar sin grapas compatible con A5 a SRA3/12" x 18", 60 - 300gsm
Bandeja de salida estándar: A5R -13" x 19,2"/500 hojas, (A6R: Bandeja de salida derecha)
Consumo de energía (TEC): 7,5 kWh/semana [120V/220V] T.B.D.
Contabilidad integrada:
Dimensiones (An x Pr x Al): 965 mm x 740 mm x 1220 mm.
Peso: 308 kg o menos.
Ciclo de trabajo mensual máximo: 1.000.000 de páginas

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuente de papel estándar: Bandejas dobles de 500 hojas, bandejas dobles de 1.500 hojas, MPT de 150 hojas, selección/comutación automática
Fuentes de papel opcionales: Dos bandejas de 2.440 hojas (PF-9100) Máximo 2 unidades 550 Hojas Alimentador de Papel Multi-Media (PF-9110)
Capacidad de papel: Estándar: 4.150 hojas; Máxima: 14.310 hojas
Tamaño de papel: Bandeja: A5/5.5" x 8.5" - 12" x 18"; MPT: A6/5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Peso del papel: Bandejas/(MPT) : Max 360gsm/(Max 300gsm)
Materiales de entrada: Papel normal/papel normal II/papel mate II/papel grueso/tarjetas postales/papel de etiquetas/sobre/papel para pancartas/soportes II

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máx. del original: A3/Ledger
Copia continua: 1 - 9,999
Rango de zoom: 25 - 400% en pasos de 1%
Rafios de ampliación preestablecidos: 5 Reducciones /5 Ampliaciones
Modo de exposición: Auto, manual 16 pasos
Ajustes de imagen: Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa, Documento impreso
Funciones: Escaneo una vez, copia-varias, clasificación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, repetición de imagen, numeración de páginas, modo de portada, copia de folletos, copia interrumpida, superposición de formularios, desplazamiento de márgenes, cambio automático de casete, salto de página en blanco, copia de tarjetas ID

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funciones: Escaneado a correo electrónico, Escaneado a FTP, Escaneado a SMB 3.0, Escaneado a host USB, Escaneado a buzón, TWIN de red, Escaneado WSD (WIA Driver Network)
Velocidad de escaneado: (A4, 300 ppp, Dual Scan) 220 imágenes por minuto; (A4, 300 ppp, Simplex Scan) 120 imágenes por minuto
Resolución de escaneado: 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp; 256 escalas de grises por color
Tamaño de escaneado máx: A3, Ledger, Banner hasta 2.200 mm
Reconocimiento de originales: Texto, foto, texto + foto, texto claro/linea fina, optimizado para OCR
Tipos de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF cifrado, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u,
Funciones: Escaneado en color, selección automática de color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con Active Directory, transferencia de datos encriptada, envío múltiple (correo electrónico, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) a la vez, omisión de páginas en blanco, eliminación de color especificado

BANDEJA OPCIONAL DE GRAN CAPACIDAD PF-9100

Dimensiones (An x P x Al): 330 x 730 x 1000 mm
Peso: Aprox. 60kg
Consumo de Energía: Menos de 860 W
Tamaño de papel: A6/5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Capacidad de papel: 4.880 hojas (2.440 hojas/bandeja)
Gramaje de papel: 75 - 360 g/m²

APILADOR OPCIONAL DE GRAN CAPACIDAD ST-9100

Dimensiones (An x P x Al): 900x 730 x 1000 mm
Peso: Aprox 120kg
Consumo de Energía: Menos de 144 W
Tamaño de papel: 330,2 x 487,9 mm(13x19.2) - A6R/Postcard"
Capacidad de papel: 5.000 hojas
Gramaje de papel: 52 - 360 g/m²

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador estándar: QoriQ T1042 (Quad Core)/1.2GHz PDLs/
Emulaciones: PCL6 (PCL-XL/PCL5c), KPDLL3 (P53), PDF, OpenXPS, XPS, PPML
Resolución de impresión: Up to 600 x 1200 dpi
Fuentes: 136 KPDLL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap.
Sistemas operativos: Windows: XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX; (LPR)OS 10.x; AirPrint Enabled.
Interfaces: Standard: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 4 USB Host Interfaces
Impresión de red y protocolos compatibles: TCP/IP, FTP, LPR, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTP, LPD, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print
Drivers: KX Driver

SISTEMA DE IMPRESIÓN OPCIONAL FIERY CONTROLLER 50

Versión Fiery: Fiery FS300 Pro
Configuración: Externa
Memoria: 16GB (8GB x 2)
CPU: Intel i7-6700 (3.4 GHz hasta 40 GHz con turbo)
HDD: 1 TB SATA

OPCIONES FIERY INCLUIDAS

Fiery Spot On, Fiery Hot Folders, Virtual Printers, Fiery Go, Papercut Compatibility, Paper Catalog, Fiery JobFlow Base, Fiery Calibrate

CONSUMIBLES

Capacidad cartucho de tinta: IK-7115K - 1.3 litros
5% cobertura A4.

Grapas: SH-10 para BF-9110, SH-14 para DF-7130

MEJORAS

PF-9100: Alimentador de papel por vacío
PF-9110: Bandeja Bypass múltiple
DE-9100: Unidad de secado y desenrollado
ST-9100: Apilador de alta capacidad
DF-9100: Finalizador de documentos
BF-9110: Finalizador de folletos
SL-9100: Indicador luminoso de estado
PH-7C: Perforadora
AK-9110: Unidad de relé entre el alimentador de papel y la impresora
AK-9120: Unidad de relé entre el apilador y la acabadora
AK-9130: Unidad de relé entre PF-9100 y 2ª PF09100
AK-9140: Kit de relé para PF-9110

Al imprimir grandes volúmenes, la fiabilidad es tan importante como la velocidad de impresión. La TASKalfa Pro 15000c combina ambos aspectos para ayudar a que tu organización maximice la productividad mientras reduzca costes y consumos de energía. Con la posibilidad de personalización del digital y una amplia variedad de opciones de acabado, nuestro dispositivo más potente tiene todo lo que necesitas para cubrir tus necesidades de impresión de alta producción.



KYOCERA Document Solutions Partner

ABRIL2023DSTASKALFAPRO15000C/B VER1.0

KYOCERA Document Solutions España, S.A.
Edificio Kyocera, Calle Manacor, 28290 Las Rozas, Madrid. España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

kyoceradocumentsolutions.es



C/Infanta Mercedes, 31
28020 Madrid
solitium.es